

自動洗地機

FELLOW 
SINCE 1987
(ISO 9001)



**E-20, B-20,
B-20D, B-20DA, B-24DS系列**

特點

1. 高清洗效率，從刷地洗地吸乾一次完成。
2. 雙刷設計，清洗牆角完全。
3. 圓弧型形括水弓，吸水吸乾快速。
4. 不鏽鋼底盤，免油漆保養，使用壽命長。
5. 操作容易，節省人力。
6. 浮動式刷盤，凹凸不平易清洗。
7. 分離式水箱，清洗和搬運容易。
8. 國產化零組件，保養容易。
9. 電池盤可拉出滑座設計，檢視電池液位及保養，如更換電池可延長使用時間。

※自動洗地機可去除人力無法去除的污垢，
清洗效率比人工拖洗地板高20倍以上。



雙刷凸出設計，清洗
牆角完全。



洗淨效果好，高清洗效率，刷地洗地
吸乾一次完成。



電池可拉出保養及
檢視電池液位，如
需延長使用時間，
電池更換容易。

主要規格

型號	E-20	B-20	B-20D	B-20DA	B-24DS
動力方式	交流電源式	電池充電式	電池充電式	交直流兩用式	電池充電式
清掃效率	1,800平方公尺/時	1,800平方公尺/時	1,800平方公尺/時	1,800平方公尺/時	1,800平方公尺/時
使用時間	24小時	可達3小時	可達3小時	電池可達3小時/交流24小時	可達2.8小時
清洗寬度	--- 20英吋(51公分) ---				24英吋(60公分)
刮水弓寬度	--- 28英吋(71公分)圓弧型 ---				32英吋(82公分)圓弧型
電池	---	12V/100安培/小時(A/H) × 2PCs (標準配備)或可加大容量至 12V/135安培/小時(A/H) × 2PCs			
電源	交流(AC) 110V/230V	直流(DC) 24 V	直流(DC) 24V	直流(DC) 24V 交流(AC) 110V/220V	直流(DC) 24V
電源線長度	32英呎(10公尺)	---	---	32英呎(10公尺)	---
刷盤速度	--- 260轉/分 ---				240轉/分
刷盤馬達	AC 110V/220V 800W	--- DC, 24V/800W ---			
吸水馬達	AC 110V/220V 1,000W	--- DC, 24V/450W ---			
行進方式	手推式	手推式	自走式0-4.5公里/時	自走式0-4.5公里/時	自走式0-4.5公里/時
行進速度	---	---	24V/400W	24V/400W	24V/400W
刷盤	--- 盤刷10英吋/兩個 ---				盤刷12英吋/兩個
清水桶容量	--- 30公升或41公升(玻璃纖維) ---				---
污水桶容量	--- 44公升(玻璃纖維) ---				---
充電機	---	DC 24V/10A全自動	DC 24V/10A全自動	DC 24V/30A自動電源轉換器	DC 24V/10A全自動
底盤	--- 不銹鋼底盤 ---				---
尺寸	--- 102公分長×52公分寬×98公分高 ---				---
重量	76公斤	78公斤	84公斤	94公斤	98公斤
重量(含電池)	---	116公斤	122公斤	132公斤	136公斤

※本公司保有細部修改之權利

華人研發 自創品牌 **FELLOW Y.C. CO., LTD.**
裕 菖 實 業 股 份 有 限 公 司
http://www.fellowyc.com.tw E-mail: yc@fellowyc.com.tw

台北：248台北縣五股鄉五福路33巷5號
Tel:02-2291-5309 Fax:02-2292-5134
台南：710台南縣永康市鹽信街146巷39號
Tel:06-253-6611 Fax:06-253-7786

飛 樂 永 保 世 界 清 潔